

## Zwrotnica hydrauliczna CPN 120 - DN 50 (2")



Łącznik TBN 120 - DN 50  
(opcja)



Zwrotnica hydrauliczna CPN 120 - DN 50 wykonana została ze stali. Fabrycznie wyposażona jest w izolację oraz od górnej strony w dwa podłączenia dla czujnika temperatury i odpowietrznika (mufa 1/2"), oraz od dolnej strony w podłączenie spustu (mufa 2"). W zestawie są odpowietrznik 3/8" z zaworem stopowym 1/2", tulejka nurnikowa 1/2" do podłączenia czujnika temperatury, cztery śrubunki 2" żeliwne oraz stopa montażowa.

### Dane techniczne:

Materiał:	stal ST 37.1
Maksymalne ciśnienie:	8 bar
Maksymalny przepływ:	9,5 m <sup>3</sup> /h
Maksymalna temperatura:	110°C
Izolacja:	EPP czarna 40 g/l
Podłączenie:	2"
Moc grzewcza:	do 220 kW przy ΔT 20°C
Połączenie z rozdzielaczem:	łącznik TBN 120 - DN 50

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Zwrotnica CPN 120 - DN 50 z wyposażeniem dodatkowym	609001
Łącznik TBN 120 - DN 50 dla podłączenia CPN 120 - DN 50 z C 2 100 - DN 32	609005

