

## Grupa pompowa SA 125 - DN 32 (1 1/4")



Kompaktowa grupa pompowa SA 125 - DN 32 wyposażona jest w trzy mosiężne zawory kulowe w tym dwa z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Wilo lub Grundfos.

**UWAGA! Grupa dostarczana jest z stroną zasilającą z prawej strony. Strony mogą być zamieniane.**

### Dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie:	8 bar
Maksymalna temperatura:	110°C
Izolacja:	EPP czarna 60 g/l
Rozstaw osi:	125mm
Uszczelnienia:	VITON lub EPDM
Podłączenie:	strona instalacji: GW 1 1/4" strona kotłowa: GZ 2"
Długość zabudowy pompy:	180 mm

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Grupa SA 125 - DN 32 (1 1/4") z izolacją, bez pompy	607051
Grupa SA 125 - DN 32 (1 1/4") z izolacją, z pompą Wilo Yonos Para 30/6	607158
Grupa SA 125 - DN 32 (1 1/4") z izolacją, z pompą Wilo Yonos Para 30/8	607159
Grupa SA 125 - DN 32 (1 1/4") z izolacją, z pompą Grundfos Alpha 1L 32 - 60	607055

Grupa dostępna z pompami:



Wilo Yonos Para



Grundfos Alpha 1L

1. Zawór kulowy zasilający z termometrem 0-120 °C z czerwoną rączką.
2. Zawór kulowy powrotny z termometrem 0-120 °C z zaworem zwrotnym, z niebieską rączką.
3. Pompa cyrkulacyjna (opcja) firmy Grundfos lub WILO.
4. Stalowy łącznik dystansowy 280mm.
5. Zawór kulowy ze stalową rączką.
6. Izolacja EPP.

