

## Grupa mieszająco - pompowa SMR4 125 - DN 25 (1")



Kompaktowa grupa mieszająco - pompowa **SMR4 125 - DN 25** wyposażona jest w mosiężny czterodrogowy zawór mieszający **MIX M 4-25** (kv12), dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy **Womix Wilo** lub **Grundfos**. Dodatkowo aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażać w siłownik **MP 10 - 10Nm**.

**UWAGA! Grupa dostarczana jest z stroną zasilającą z lewej strony. Strony mogą być zamieniane.**

### Dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie:	8 bar
Maksymalna temperatura:	110°C
Izolacja:	EPP czarna 60 g/l
Rozstaw osi:	125mm
Uszczelnienia:	VITON lub EPDM
kv zaworu mieszającego:	12
Podłączenie:	strona instalacji: GW 1"
	strona kotłowa: GW 1"
Długość zabudowy pompy:	180mm

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Grupa <b>SMR4 125 - DN 25 (1")</b> z 4 dr. mieszaczem, bez pompy	606401
Grupa <b>SMR4 125 - DN 25 (1")</b> z 4 dr. mieszaczem, z pompą <b>Womix eco BASIC 25-6/180</b>	616402
Grupa <b>SMR4 125 - DN 25 (1")</b> z 4 dr. mieszaczem, z pompą <b>Womix eco PREMIUM 25-6/180</b>	616403
Grupa <b>SMR4 125 - DN 25 (1")</b> z 4 dr. mieszaczem, z pompą <b>Wilo Yonos Para 25/6</b>	616404
Grupa <b>SMR4 125 - DN 25 (1")</b> z 4 dr. mieszaczem, z pompą <b>Wilo Yonos Para 25/8</b>	616405
Grupa <b>SMR4 125 - DN 25 (1")</b> z 4 dr. mieszaczem, z pompą <b>Grundfos UPM3 AUTO L 25-70</b>	616401

### Grupa dostępna z pompami:



Womix eco BASIC    Womix eco PREMIUM    Grundfos UPM3    Wilo Yonos Para

Uproszczony schemat ideowy instalacji - nie zaznaczano standardowych elementów instalacyjnych, jak również schematu zabezpieczeń kotłowni.

Wyposażenie dodatkowe  
Siłownik zaworu mieszającego **MP 10**

