

Siłownik zaworu mieszającego MP 10, MP 15



Siłownik **MP 10** oraz **15** składają się z synchronicznego silnika z kondensatorem, dwóch wyłączników krańcowych, dwóch krzywek ustawionych na 90 stopni, pokrętła, skali do wizualizacji położenia serca zaworu oraz przełącznika umożliwiającego ręczną zmianę położenia zasowy zaworu. Fabrycznie wyposażony jest w 1,5 metrowy przewód 3 x 0.75 mm² oraz w adapter **A 101** do zamontowania siłownika na zaworach mieszających **MIX M**. Przy użyciu adaptera przyłączeniowego siłowniki **MP 10, MP 15** można zamontować na zaworach mieszających produkcji innych firm (patrz numery adapterów).

Dane techniczne:

Moment obrotowy:	MP 10 - 10 Nm MP 15 - 15 Nm
Napięcie zasilania:	230 V~50Hz lub 24 V ~50Hz, w zależności od modelu
Kąt obrotu:	90°, nieregulowany
Czas obrotu o kąt 90°:	70 lub 140 s. w zależności od modelu
Klasa ochrony:	II
Stopień ochrony:	IP 40
Przełącznik pracy:	ręczna / automatyczna.

Nazwa asortymentu	Moment obrotowy	Czas otwarcia	Napięcie zasilania	Nr katalogowy
Siłownik MP 10 - 230 / 70 z adapterem dla mieszaczy Womix	10 Nm	70 s./90°	230 V~50Hz	401010
Siłownik MP 10 - 230 / 140 z adapterem dla mieszaczy Womix	10 Nm	140 s./90°	230 V~50Hz	401011
Siłownik MP 10 - 24 / 140 z adapterem dla mieszaczy Womix	10 Nm	140 s./90°	24 V~50Hz	401012
Siłownik MP 10 - 24 / 140 (0-10V) z adapterem dla mieszaczy Womix	10 Nm	140 s./90°	24 V~50Hz	401041
Siłownik MP 15 - 230 / 140 z adapterem dla mieszaczy Womix	15 Nm	140 s./90°	230 V~50Hz	401031
Adapter A 101 dla mieszaczy firmy WOMIX (podstawowe wyposażenie)				
Adapter A 062 dla mieszaczy firmy WITA Minimix i typu H				401062
Adapter A 063 dla mieszaczy firmy Meibes V7, Afriso (starej generacji)				401063
Adapter A 064 dla mieszaczy firmy ESBE, Danfoss (starej generacji)				401064
Adapter A 065 dla mieszaczy firmy ESBE VRG / VRB				401065
Adapter A 066 dla mieszaczy firmy WOMIX (starej generacji)				401066
Adapter A 151 dla mieszaczy firmy WOMIX				401151

Wymiary siłownika:

